


- 4. LAKÁS: 77,31 m² + 10,02 m² loggia
- 5. LAKÁS: 66,16 m² + 5,80 m² erkély
- 6. LAKÁS: 60,58 m² + 12,11 m² erkély

Megjegyzés:

- Az épületben lévő csapadék és szennyvíz csövek hangszigetelése min 9 mm vtg Tubolit Ar Fonowave típusú csőhéjjal történik, a hőszigetelésre min. 3 cm vtg. közetgyapot hőszigeteléssel történik!
- A lakások közti elválasztó falakban gépészeti ill. elektromos vezeték vezetési, vagy ezen falakat bármilyen más okból megvésmi TILOS!
- Az elektromos vezetékeket a lakásválasztó falon kívüli kell elhelyezni, gipszkarton előtétfallal elburkolva!
- A lakásokon belüli ajtók küszöb nélküli készülnek!
- A teherhordó, hanggátló tegőből készült lakás elválasztó falak alatt és felett 2 rgt. bitumenes vastag lemez elválasztó rgt. készült!
- A gipszkarton előtétfalak tartóváza alá csatlakozó szivacs-csíkot kell elhelyezni.
- Tűzgátlás esetén (pl. elektromos akna) szigetelő ásványgyapot csík (A1).
- Valamennyi minden gipszkarton előtétfallal független a rögzítési szerkezeti falról!
- A vízszelvényeknél lévő előtétfalak magasságát gipszkartonnal burkolandó!
- A tető fölé nyúló szellőző csövek és a kőpernyő között PUR hab hőszigetelést kell alkalmazni!
- Szellőzőcsövek bekötése alatt kondenzvíz gyűjtőt kell kialakítani!
- Alapozást és alapozásait lásd a statikai tervekben!
- A telepített növények elhelyezését lásd. a kertészeti tervekben
- Minden falba épített strangnak és csapadéklefolyó csőnek tisztító ajtót kell létesíteni, aminek a paramétereit a gépészeti műszaki leírás tartalmazza!
- Csatornavezetéket nem szabad vezetni, csőkapcsolót, tisztítódortot nem szabad létesíteni; huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek légterében, ezen helyiségek födémeiben, padozatában, továbbá megfelelő hangszigetelés nélküli önműködő rendeltetési egységek közötti elválasztófalban (pl.: lakásválasztó falban)!
- A szellőzőcsövek bekötésénél (a szerelőakna falába) tűzvédelmi csappantyút kell elhelyezni. (lásd gépészeti műszaki leírás)

UDVARI FŐÉPÜLET



JELMAGYARAZAT:

VÁZKERÁMA FALAZÓELEMEK	[Symbol]
GAZSÓRÓKAT FALAZÓELEMEK	[Symbol]
FÖRÖZÖTT HŐSZIGETELŐ KÉPESÍTÉSŰ VÁZKERÁMA FALAZÓELEMEK	[Symbol]
VASBETON SZERKEZET	[Symbol]
EPS HŐSZIGETELÉS	[Symbol]
KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS	[Symbol]
PIR HŐSZIGETELÉS	[Symbol]
BETON SZALAK	[Symbol]
FAGYALÓ KAVICSFELTÖLTÉS TALAJ	[Symbol]

ÉPÍTETTŐ:
Kovács Ép. Int.
6723 Szegegy, Kormányos utca 19/b

TERVEZŐ:
Török Csongor
Mk. sz.: E-06-0139
Szegegy, Algyú ut. 63. sz.

A TERV FAJTÁJA:
UTCAI FŐÉPÜLET
II. EMELETI ALAPRAJZ

LEPTÉK:
M = 1 : 50

Tervezési munkával érintett ingatlan címe és helységi címszáma:
Szegegy, Kis-Tízsa utca 6 Hrsz.: 19517

Tervezői munka tárgya:
Többlakásos lakóépület KIVITELI TERVE

Tervezési időpontja:
2018. 08. 09.